



จักรยานมีพนักพิง รุ่น Onyx

ยกระดับโซนคาร์ดิโอของคุณสู่จุดสูงสุดแห่งความหรูหราด้วยจักรยานออกกำลังกายแบบนอนราบที่ผสมผสานศิลปะและฝีมือการผลิตชั้นเยี่ยม ช่วยให้การปั่นจักรยานกลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษเหนือระดับ การผสมผสานอย่างประณีตระหว่างรายละเอียดที่หรูหรา รายละเอียดที่ประณีต และเทคโนโลยีที่สร้างประสบการณ์สมจริงแบบรอบรู้กันเพื่อยกระดับหนึ่งซึ่งธรรมชาติและสร้างสรรค์ผลงานแห่งสไตล์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Onyx

คอนโซล	
การแสดงผล	หน้าจอสีสัมผัส capacitive LCD ขนาด 56 ซม. / 22 นิ้ว
การออกกำลังกาย	Go, แบบแนว, Sprint 8, Virtual Active, อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย, การฝึกแบบเป็นช่วง, การเผาผลาญไขมัน, การวิ่งผ่านเป็นเขา, วัดตดคงที่, การฝึกตามเป้าหมาย, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, กำหนดเอง
การออกกำลังกายอัตโนมัติ IFIT	ใช่
ภาษา	อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ดัตช์, โปรตุเกส, จีนประเทศ, จีนดั้งเดิม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สวีเดน, ฟินแลนด์, รัสเซีย, อาร์มีก, ตุรกี, โปแลนด์, เวลส์, บาสก์, เวียดนาม, ไชมาลี, เดนมาร์ก, ไทย, มาเลย์, คาทาลัน
พดล	ไม่
ทีวีแอนะล็อก	NTSC, PAL, SECAM
ทีวีดิจิทัล	ATSC 1.0, QAM-B, ISDB-T, ISDB-Tb, DVB-C/C2/S/S2/T/T2
IPTV	เนื้อหา: MPEG2/H262, AVC/H264 โปรโตคอล: UDP, RTSP, HTTP, HTTPS
ความเข้ากันได้ของ PRO:IDIOM	อุปกรณ์เสริม — IPTV และโคแอ็ก
WIFI	ใช่
บลูทูธ	ใช่ — หูฟัง, อัตราการเต้นของหัวใจ, FTMS
เข้าสู่ระบบระบบไร้สาย RFID	ใช่
เชื่อมต่อกับ APPLE WATCH	ใช่
ทำมาเพื่อใช้งานกับ IPHONE, IPAD, IPOD	ใช่ — iPhone และ iPad เท่านั้น
เชื่อมต่อกับ SAMSUNG GALAXY WATCH	ใช่
พอร์ต USB	มี — สำหรับชาร์จอุปกรณ์ เล่นสื่อจากอุปกรณ์ อัปเดตซอฟต์แวร์
ระบบชาร์จไร้สาย (QI)	ใช่

ระบบวัด HR แบบสัมผัสและระยะไกล	ใช่
การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต	ใช่
รองรับ CSAFE	ใช่
ปลั๊กอุปกรณ์อัตโนมัติ	ใช่
โครง	
ระบบแรงต้าน	เจเนอเรเตอร์ไร้แปรง
วัตต์ต่ำสุด	4 W
RPM ต่ำสุด	10 RPM
พื้นที่ระหว่างบันไดจักรยาน	18.5 ซม. / 7.3 นิ้ว
วัสดุที่นั่ง	ที่นั่งหล่อขึ้นรูปด้านหลังและด้านล่างขึ้นเดียวแบบสังกะ
การปรับที่นั่ง	เลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังและการเอนพนักพิงหลัง
การออกแบบแฮนด์จับ	ด้านที่นั่ง — แถบเออร์โกด้านหน้า
การออกแบบก้านบันไดจักรยาน	สามชิ้นมีแกนหล่อและเครื่องกลในตัว
การปรับแบบบนลงล่าง	ใช่
หุยกส่วนท้าย	ใช่
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด	182 กก. / 400 ปอนด์
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว	172.2 x 70.6 x 148.1 ซม. / 67.8 x 27.8 x 58.3 นิ้ว
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ไฟกระแสสลับ 100–240 โวลต์ — 50/60 เฮิร์ตซ์
ช่วงแรงต้าน	1–500 W
น้ำหนักเมื่อประกอบแล้ว	139 กก. / 306 ปอนด์
น้ำหนักจัดส่ง	156 กก. / 343 ปอนด์
ระดับแรงต้าน	30