

ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น Performance Plus

LED การออกกำลังกายเป็นกลุ่ม

T-PP-GTLED



เร็ว ๆ นี้: ลู่วิ่งที่ยอดเยี่ยมของเรากำหนดมาตรฐานใหม่ด้วยสายพานแบบแรงดันที่ดูดซับแรงกระแทก และระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงที่ทำให้การวิ่งที่ทรหดที่สุดยังรู้สึกสบาย แข็งแรง และราบรื่น โดยรองรับการใช้งานถึง 100,000 กม. ในสภาพแวดล้อมที่ทรหดที่สุด แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปมาก การซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาที่ยังง่ายยิ่งกว่าที่เคย



ทำให้การออกกำลังกายเป็นกลุ่มราบรื่นและสนุกสนานมากขึ้นด้วยคอนโซล LED การออกกำลังกายเป็นกลุ่ม อินเทอร์เฟซที่นำทางง่าย และคุณสมบัติอัจฉริยะช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกวัยและสถานะติดตามคำแนะนำของครูฝึกได้

คอนโซล

จอแสดงผล	หน้าจอ LED ตัวเลขขนาดใหญ่พร้อมศูนย์ข้อมูล
ออกกำลังกาย	กำหนดเอง
ภาษา	อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ดัตช์, โปรตุเกส, สวีเดน, ฟินแลนด์, ตุรกี, เดนมาร์ก, โปแลนด์
การออกกำลังกายอัตโนมัติ IFIT	ไม่
พัลลัม	ไม่
ทีวีแอนาล็อก	อุปกรณ์เสริม ทีวีส่วนเสริมที่สามารถติดตั้งได้
ทีวีดิจิทัล	อุปกรณ์เสริม ทีวีส่วนเสริมที่สามารถติดตั้งได้
IPTV	ไม่
WIFI	อุปกรณ์เสริม, รวมอยู่ใน Facility 360 และ Community 360
บลูทูธ	ไม่
ANT+	ไม่
เข้าสู่ระบบระบบไร้สาย RFID	ส่วนเสริม
เชื่อมต่อกับ APPLE WATCH	ไม่
นำมาเพื่อใช้งานกับ IPHONE, IPAD, IPOD	ไม่
พอร์ต USB	มี สำหรับชาร์จอุปกรณ์ อุปกรณ์ซอฟต์แวร์
เชื่อมต่อกับ SAMSUNG GALAXY WATCH	ไม่
ระบบชาร์จไร้สาย (QI)	ไม่
รองรับ CSAFE	ใช่
ปลุกอุปกรณ์อัตโนมัติ	ไม่

โครงสร้าง	
น้ำหนักเมื่อประกอบแล้ว	217.6 กก. / 479.7 ปอนด์
น้ำหนักการจัดส่ง	244.4 กก. / 538.8 ปอนด์
น้ำหนักสูงสุดของผู้ใช้	227 กก. / 500 ปอนด์
ช่วงความลาดเอียง	0–20% (มอเตอร์ยกดัน 1,650 ปอนด์)
การออกแบบแฮนด์จับ	การออกแบบมือจับหลายจุดต่อเนื่อง
การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต	ใช่
ระบบขับเคลื่อน	5.0 แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนตอบสนองแบบไดนามิกปรับการตอบสนองอย่างล
ระบบกันกระแทก	Pure Stride
ส่วนควบคุมครอสบาร์	ใช่
ระบบวัด HR แบบสัมผัสและระยะไกล	ใช่
ฝาปิดอะลูมิเนียมหล่อ	ใช่
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว	227 x 92.6 x 168.9 ซม. / 89.4 x 36.5 x 66.5 นิ้ว
ประเภทพื้นผิววิ่ง	สายพานแบบแบน
ช่วงความเร็ว	0.8–26 กม./ชม. / 0.5–16 ไมล์ต่อชั่วโมง
ล้อซ่อมบำรุง	ใช่
TREAD SENSE	ใช่
ความสูงขั้นเหยียบ	26.67 ซม. / 10.5 นิ้ว
พื้นที่พื้นผิววิ่ง	157 x 61 ซม. / 62 x 24 นิ้ว
ข้อกำหนดการใช้พลังงาน	16 แอมป์ต้องการวงจรเฉพาะ ต่อสายดินแบบไม่วนลูป