

| ลู่วิ่งไฟฟ้าทางการแพทย์ รุ่น T3XM

ความสูงคานต่ำ 19 ซม./7.5 นิ้วช่วยให้ขึ้นอุปกรณ์ง่าย

- คอนโซล LED เข้าใจง่าย แสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญสำหรับนักบำบัดและแพทย์
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi สนับสนุนระบบเสริม Matrix Asset Management
- แอนต์ยาวขึ้นพร้อมมือจับทำมุมในตำแหน่งเป็นธรรมชาติ รับรองความปลอดภัยขณะขึ้นหรือลงจากอุปกรณ์
- แท่นขนาดใหญ่พิเศษให้ความปลอดภัยและอิสระมากขึ้น
- ความเร็วเริ่มต้นต่ำที่ 0.16 กม./ชม./0.1 ไมล์ต่อชั่วโมง ทั้งเดินหน้าและถอยหลังช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความสามารถจำกัดสามารถออกกำลังกายบริหารการเคลื่อนไหวเชิงการทำงานได้
- ระบบขับเคลื่อน Dynamic Response 4.2 แรงม้าของ Matrix แบบไฟฟ้ากระแสสลับตอบสนองตามรูปแบบการถีบเท้าเพื่อการออกกำลังกายที่ราบรื่น สม่่าเสมอ เป็นธรรมชาติ
- ความเร็วถอยหลังสูงสุด 6.4 กม./ชม. / 4 ไมล์ต่อชั่วโมง
- เซ็นเซอร์อินฟราเรดภายในหยุดการเคลื่อนไหวของสายพานเมื่อพบวัตถุหรือบุคคล
- ระบบ Ultimate Deck เพื่อความทนทานและสมรรถนะเหนือระดับ

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

ขนาดเมื่อประกอบแล้ว	215 x 85 x 142 ซม. / 84.6 x 33.5 x 56 นิ้ว
น้ำหนักการจัดส่ง	186 กก. / 409 ปอนด์
ข้อกำหนดการใช้พลังงาน	20 แอมป์ต้องการวงจรเฉพาะ ต่อสายดินแบบไม่วนลูป
น้ำหนักสูงสุดของผู้ใช้	182 กก. / 400 ปอนด์
น้ำหนักเมื่อประกอบแล้ว	172 กก. / 378 ปอนด์
เต้ารับและปลั๊กไฟ	NEMA 220v 6-20R

คอนโซล	
การเปลี่ยนโปรแกรมขณะใช้งาน	ใช่
รองรับ FITCONNEXION	ไม่
ใช้งานได้กับเครือข่ายติดตามการฝึกฝนร่างกาย	ไม่
ใช้งานได้กับ ASSET MANAGEMENT	ใช่
ใช้งานได้กับ IPOD / IPHONE	ชาร์จเท่านั้น
ฟังก์ชันหยุดชั่วคราว	ใช่
ระบบเริ่มต้นด้วยปุ่มเดียว	ใช่
ข้อมูลบนจอแสดงผล	เวลาของวัน, เวลาที่ใช้ไป, เวลาคงเหลือ, ระยะทาง (กิโลเมตร หรือไมล์), แคลอรี, แคลอรีต่อชั่วโมง, ความเร็ว, ความลาดเอียง, จังหวะ, จังหวะเฉลี่ย, อัตราการเต้นของหัวใจ, METs, วัตต์, โปรไฟล์การออกกำลังกาย, เดินหน้า/ถอยหลัง
WIFI เปิดใช้งาน	ส่วนเสริม
พอร์ทสื่อสาร/ปฏิทินของสถานที่	ไม่
จอแสดงผลหลายภาษาตามผู้ใช้กำหนด	เข้าถึงได้ผ่านเมนูผู้จัดการเท่านั้น: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ดัตช์, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, สวีเดน, ฟินแลนด์, ตุรกี, โปแลนด์, รัสเซีย, เดนมาร์ก
ออกกำลังกาย	แมนวอล, เป็นลูกคลื่น, เพาผลาญไขมัน, 5k, 10k, HR เป้าหมาย, ระเบียบวิธี Gerkin, PFT กองทัพ, PRT กองทัพเรือ, PFT นาวิกโยธิน, PRT กองทัพอากาศ, การทดสอบสมรรถภาพแบบ Physical Efficiency Battery (PEB), ระเบียบวิธี WFI
พัดลมส่วนตัว	ไม่
ใช้ได้กับพอร์ทสำหรับเทรนเนอร์ส่วนตัว	ไม่
เทคโนโลยี FITTOUCH	ไม่
เทคโนโลยี VISTA CLEAR TELEVISION ในตัว	ไม่
แท่นวางหนังสือ	ไม่
จอแสดงผลข้อมูลรอง	ไม่
ใช้ได้กับ RFID COMPATIBLE	ไม่
ใช้ได้กับ VIRTUAL ACTIVE	ไม่
ใช้ได้กับ IPTV	ไม่
เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว	ไม่
การเชื่อมต่อเว็บ	ไม่
การเล่นสื่อมัลติมีเดีย	ไม่
พอร์ท USB	ใช่
รองรับ CSAFE- ผ่านการรับรอง FITLINXX	ไม่
ใช้ได้กับ PRO:IDIOM	ไม่
ประเภทจอแสดงผล	จอ LED ดอตแมทริกซ์พร้อมจอแสดงผลโปรไฟล์

จุดเด่น	
พื้นที่วิ่ง	152 x 51 ซม. / 60 x 20 นิ้ว
ประเภทฐานลู่วิ่ง	ฐานลู่วิ่งเว็ทซ์แข็งกลับทิศทางได้ Ultimate ขนาด 1 นิ้ว
ระบบกันกระแทก	ระบบกันกระแทก Ultimate Deck
ส่วนควบคุมครอสบาร์	ไม่
ช่วงความเร็ว	เดินหน้า 0.16 – 19.3 กม./ชม. / 0.1 – 12 ไมล์ต่อชั่วโมง / ถอยหลัง 0.16 - 6.4 กม./ชม. 0.1 - 4 ไมล์ต่อชั่วโมง
ประเภทสายพาน	Habasit, เกรดการค้า 2 ชั้น
TREAD SENSE	ใช่ ทำงานเมื่อความเร็วเกิน 0.8 กก.ต่อชม. / 0.5 ไมล์ต่อชั่วโมง
ระบบวัด HR แบบสัมผัสและระยะไกล	ใช่
ช่วงความลาดเอียง	0-15% (มอเตอร์ยกถัน 590 กก. / 1,300 ปอนด์)
ความสูงขึ้นเหยียบ	19 ซม. / 7.5 นิ้ว

ระบบขับเคลื่อน	
ระบบขับเคลื่อน	ระบบขับเคลื่อนตอบสนองแบบไดนามิก AC 4.2 แรงม้า พร้อมกระแสไฟรั่ว 0.1 มิลลิแอมป์ของ Matrix