



เครื่องเดินวงรี รุ่น Performance

คอนโซล TOUCH

E-PS-TOUCH

ดีไซน์พรีเมียมของเครื่องวิ่งวงรี Performance ที่ทนทานของเราเสนอประสบการณ์การออกกำลังกายที่ยืดหยุ่น ดีไซน์ระบบกันสะเทือนที่มีสิทธิบัตรลดเสียงรบกวนและแรงเสียดทาน ช่วยยืดอายุการใช้งาน ในขณะที่ความเร่งคงที่และการยศาสตร์ที่ปรับมาเป็นอย่างดีให้การออกกำลังกายที่ราบรื่นและสบายเป็นพิเศษ ดีไซน์ถอดได้ทำให้ซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาได้ง่าย ลดเวลาการหยุดใช้งาน



คอนโซล Touch ที่รองรับ WiFi มาพร้อมอินเทอร์เฟซแบบแอปที่คล้ายกับระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ช่วยให้สมาชิกเชื่อมต่อกับเนื้อหาที่ช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่มีคอนโซล Touch จะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน

คอนโซล	
จอแสดงผล	หน้าจอสัมผัสคาปาซิทีฟ LCD ขนาด 41 ซม. / 16 นิ้ว
ออกกำลังกาย	Go, แมนวล, Sprint 8†, Landmark†, Virtual Active, อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย, การฝึกเป็นรอบ, การเผาผลาญไขมัน, เน้นลูกคลื่น, วัตต์คงที่†, การฝึกกล้ามเนื้อบั้นท้าย†, การฝึกตามเป้าหมาย, การทดสอบสมรรถภาพ, กำหนดเอง †โปรแกรมเหล่านี้บางส่วนอาจใช้ไม่ได้กับเฟรมนี้
การออกกำลังกายอัตโนมัติ IFIT	ส่วนเสริม
ภาษา	อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ดัตช์, โปรตุเกส, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สวีเดน, ฟินแลนด์, รัสเซีย, อาร์บิก, ตุรกี, โปแลนด์, เวลส์, บาสก์, เวียดนาม, ไชมาลี, เดนมาร์ก, ไทย, มาเลย์, คาตาลัน
พดลม	ใช่
ทีวีแอนะล็อก	NTSC, PAL, SECAM
ทีวีดิจิทัล	ATSC 1.0, QAM-B, ISDB-T, ISDB-Tb, DVB-C/S/S2/T/T2
IPTV	เนื้อหา: MPEG2/H262, AVC/H264 โพรโทคอล: UDP, RTSP, HTTP, HTTPS
WIFI	ใช่
บลูทูธ	มี สมาร์ทโฟน หูฟัง เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ANT+	ใช่ อัตราการเต้นของหัวใจ
เข้าสู่ระบบระบบไร้สาย RFID	ใช่
เชื่อมต่อกับ APPLE WATCH	ใช่
นำมาเพื่อใช้งานกับ IPHONE, IPAD, IPOD	ใช่

พอร์ต USB	ใช่
เชื่อมต่อกับ SAMSUNG GALAXY WATCH	ใช่
ระบบชาร์จไร้สาย (Qi)	ใช่
รองรับ CSAFE	ใช่
ปลุกอุปกรณ์อัตโนมัติ	ใช่
	หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่มี Touch Console จะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน
โครงสร้าง	
ระบบแรงต้าน	25
น้ำหนักการจัดส่ง	230.8 กก. / 508.8 ปอนด์
น้ำหนักเมื่อประกอบแล้ว	190 กก. / 418.9 ปอนด์
ช่วงแรงต้าน	5–775 วัตต์
ช่วงวัตต์	5–650 วัตต์
รอบต่อนาทีขั้นต่ำ	10 รอบต่อนาทีเมื่อต่อไฟหรือ 30 รอบต่อนาทีเมื่อใช้พลังงานในตัว
วัตต์ขั้นต่ำ	5 วัตต์เมื่อต่อไฟหรือ 35 วัตต์เมื่อใช้พลังงานในตัว
พื้นที่ระหว่างบันไดจักรยาน	6.4 ซม. / 2.5 นิ้ว
ข้อกำหนดการใช้พลังงาน	ใช้พลังงานในตัว โฟกระแสสลับ 100–240 โวลต์ — 50/60 เฮิร์ตซ์
ระบบแรงต้าน	เจเนอเรเตอร์ไร้แปรง
ความสูงขั้นเหยียบ	24 ซม. / 9.5 นิ้ว
ความยาวก้าว	53.3 ซม. / 21 นิ้ว
การปรับแบบบนลงล่าง	ใช่
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว	178 x 74 x 181 ซม. / 70.1 x 29.1 x 71.3 นิ้ว
ระบบวัด HR แบบสัมผัสและระยะไกล	ใช่
การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต	ใช่
น้ำหนักสูงสุดของผู้ใช้	182 กก. / 400 ปอนด์