



เครื่องเดินบันได รุ่น Onyx

โซลูชันการยกระดับการออกกำลังกายในสถานที่ของคุณด้วย ClimbiMill ที่โดดเด่นด้วยสโตร์ และยกระดับประสบการณ์การออกกำลังกายไปอีกขั้นในทุก ๆ ด้าน ศิลปะและฝีมือการผลิตของ Onyx ClimbiMill ผลงานเทคโนโลยีที่สร้างประสบการณ์อันจริงกับผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง นุ่มที่ส่งงานบน พื้นผิวที่เรียบลื่น และประกายสีอันสดใสของความหรูหรา เพื่อสร้างความประทับใจที่ไม่ใคร่เทียบได้ให้กับทุกคนที่ได้สัมผัส

คอนโซล	
การแสดงผล	หน้าจอสัมผัส capacitive LCD ขนาด 56 ซม. / 22 นิ้ว
การออกกำลังกาย	Go, แบบวน, Landmarks, Virtual Active, อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย, การฝึกแบบเป็นช่วง, การเผาผลาญไขมัน, การวิ่งผ่านเป็นเขา, การฝึกตามเป้าหมาย, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, กำหนดเอง
การออกกำลังกายอัตโนมัติ IFIT	ใช่
ภาษา	อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ดัตช์, โปรตุเกส, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สวีเดน, ฟินแลนด์, รัสเซีย, อาหรับ, ตุรกี, โปแลนด์, เวลส์, บาสก์, เวียดนาม, ไชมาลี, เดนมาร์ก, ไทย, มาเลย์, คาตาลัน
พดล	ไม่
ทีวีแอนะล็อก	NTSC, PAL, SECAM
ทีวีดิจิทัล	ATSC 1.0, QAM-B, ISDB-T, ISDB-Tb, DVB-C/C2/S/S2/T/T2
IPTV	เนื้อหา: MPEG2/H262, AVC/H264 โปรโตคอล: UDP, RTSP, HTTP, HTTPS
ความเข้ากันได้ของ PRO:IDIOM	อุปกรณ์เสริม — IPTV และโคแอ็ก
WIFI	ใช่
บลูทูธ	ใช่ — หูฟัง, อัตราการเต้นของหัวใจ, FTMS
ANT+	ใช่ — อัตราการเต้นของหัวใจ
เข้าสู่ระบบระบบไร้สาย RFID	ใช่
เชื่อมต่อกับ APPLE WATCH	ใช่
นำมาเพื่อใช้งานกับ IPHONE, IPAD, IPOD	ใช่ — iPhone และ iPad เท่านั้น
เชื่อมต่อกับ SAMSUNG GALAXY WATCH	ใช่
พอร์ต USB	มี — สำหรับชาร์จอุปกรณ์ เล่นสื่อจากอุปกรณ์ อปเดตซอฟต์แวร์

ระบบชาร์จไร้สาย (Qi)	ใช่
ระบบวัด HR แบบสัมผัสและระยะไกล	ใช่
การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต	ใช่
รองรับ CSAFE	ใช่
ปลุกอุปกรณ์อัตโนมัติ	ใช่
โครง	
ระบบขับเคลื่อน	ECB มีคลัตช์พร้อมโซ่ขับเคลื่อนและสายพานปิดผนึกเกร็ดนอเทอโรไซค์
ขนาดขั้นเหยียบ	25.4 x 46 x 20.3 ซม. / 10 x 18 x 8 นิ้ว
การออกแบบแฮนด์จับ	แฮนด์จับขึ้นรูปมาให้ทำจับพร้อมที่วางปลายแขนในตัว
ฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติ	ใช่ — IR ติดตั้งกับโครง
โซนควบคุม	ใช่
การล็อกขึ้นบันได	ใช่
การปรับแบบบนลงล่าง	ใช่
ความสูงขั้นเหยียบ	26.7 ซม. / 10.5 นิ้ว
ล้อซ่อมบำรุง	ใช่
น้ำหนักผู้ใช้ต่ำสุด	45 กก. / 99 ปอนด์
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด	182 กก. / 400 ปอนด์
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว	164 x 82.4 x 212.5 ซม. / 64.5 x 32.5 x 83.6 นิ้ว
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ไฟกระแสสลับ 100–240 โวลต์ — 50/60 เฮิร์ตซ์
ช่วงแรงต้าน	24–162 SPM
น้ำหนักเมื่อประกอบแล้ว	225 กก. / 495 ปอนด์
น้ำหนักจัดส่ง	243 กก. / 535 ปอนด์
ระดับแรงต้าน	25