



เครื่องเดินวงรี ปรับระดับได้ รุ่น Onyx

ยกระดับพื้นที่ของคุณสู่จุดสูงสุดแห่งความหรูหราด้วย Onyx Ascent Trainer เครื่องออกกำลังกายที่ผสานการเคลื่อนไหวที่สั้นไหลและเป็นธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส ความงามที่หรูหราผสานเทคโนโลยีที่สร้างประสบการณ์สมจริง วัสดุชั้นเยี่ยม นุ่มที่ส่งงาน พนักที่เรียบลื่น และประยาสีอันสดใสของความหรูหรา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแห่งสไตล์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Onyx

คอนโซล	
การแสดงผล	หน้าจอสัมผัสคาปาซิทีฟ LCD ขนาด 56 ซม. / 22 นิ้ว
การออกกำลังกาย	Go, แบบบว, Sprint 8, Virtual Active, อัตราการเดินของหัวใจเป้าหมาย, การฝึกแบบเป็นช่วง, การเผาผลาญไขมัน, การวิ่งผ่านเป็นเขา, วัดตัก, การฝึกกล้ามเนื้อต้นขา, การฝึกตามเป้าหมาย, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, กำหนดเอง
การออกกำลังกายอัตโนมัติ IFIT	ใช่
ภาษา	อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ดัตช์, โปรตุเกส, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สวีเดน, ฟินแลนด์, รัสเซีย, อาร์บิก, ตุรกี, โปแลนด์, เวลส์, บาสก์, เวียดนาม, ไชมาลี, เดนมาร์ก, ไทย, มาเลเซีย, คาตาลัน
พดล	ไม่
ทีวีแอนะล็อก	NTSC, PAL, SECAM
ทีวีดิจิทัล	ATSC 1.0, QAM-B, ISDB-T, ISDB-Tb, DVB-C/C2/S/S2/T/T2
IPTV	เนื้อหา: MPEG2/H262, AVC/H264 โปรโทคอล: UDP, RTSP, HTTP, HTTPS
ความเข้ากันได้ของ PRO:IDIOM	อุปกรณ์เสริม — IPTV และโคแอ็ก
WIFI	ใช่
บลูทูธ	ใช่ — หูฟัง, อัตราการเดินของหัวใจ, FTMS
ANT+	ใช่ — อัตราการเดินของหัวใจ
เข้าสู่ระบบระบบไร้สาย RFID	ใช่
เชื่อมต่อกับ APPLE WATCH	ใช่
นำมาเพื่อใช้งานกับ IPHONE, IPAD, IPOD	ใช่ — iPhone และ iPad เท่านั้น
เชื่อมต่อกับ SAMSUNG GALAXY WATCH	ใช่

พอร์ต USB	มี — สำหรับชาร์จอุปกรณ์ เล่นสื่อจากอุปกรณ์ อัปเดตซอฟต์แวร์
ระบบชาร์จไร้สาย (Qi)	ใช่
ระบบวัด HR แบบสัมผัสและระยะไกล	ใช่
การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต	ใช่
รองรับ CSAFE	ใช่
ปลั๊กอุปกรณ์อัตโนมัติ	ใช่
โครง	
ระบบแรงต้าน	เจเนอเรเตอร์ไร้แปรง
วัตต์ต่ำสุด	5 W
RPM ต่ำสุด	10 RPM
ความยาวก้าว	51–61 ซม. / 20–24 นิ้ว ปรับได้
ความสูงขึ้นเหยียบ	27.4 ซม. / 10.8 นิ้ว
พื้นที่ระหว่างบันไดจักรยาน	6.4 ซม. / 2.5 นิ้ว
ช่วงวัด	5–650 วัด
การปรับแบบบนลงล่าง	ใช่
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด	ไฟกระแสน์ 100–240 โวลต์ — 50/60 เฮิร์ตซ์
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว	186 x 74 x 180 ซม. / 73.2 x 29.2 x 70.7 นิ้ว
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ไฟกระแสน์ 100–240 โวลต์ — 50/60 เฮิร์ตซ์
ช่วงแรงต้าน	5–775 วัด
น้ำหนักเมื่อประกอบแล้ว	235 กก. / 517 ปอนด์
น้ำหนักจัดส่ง	269 กก. / 592 ปอนด์
ระดับแรงต้าน	25