



เครื่องเดินวงรี ปรับระดับได้ รุ่น Performance

คอนโซล TOUCH

A-PS-TOUCH

เสนอการออกกำลังกายแบบทัวร่างกายด้วยแรงกระแทกต่ำ ด้วย Ascent Trainer ที่ทนทานต่อการใช้งานหนักไปอีกหลายปี ดีไซน์ระบบกันสะเทือนที่มีสิริบัตริ์ ความยาวก้าวที่หลากหลาย และการยศาสตร์ที่ปรับปรุงอย่างละเอียดช่วยให้การออกกำลังกายเจ็บ รวดเร็ว และเป็นธรรมชาติ แม้เมื่อเพิ่มความลาดเอียงตามเป้าหมาย และกระชุกกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ มาพร้อมที่วางขวดน้ำและดิสก์ถอดได้เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาสะดวกสบาย



คอนโซล Touch ที่รองรับ WiFi มาพร้อมอินเทอร์เน็ตแบบแอปที่คล้ายกับระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ช่วยให้สมาชิกเชื่อมต่อกับเนื้อหาที่ช่วยให้การออกกำลังกายต่ออย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่มีคอนโซล Touch จะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน

คอนโซล	
จอแสดงผล	หน้าจอสัมผัสคาปาซิทีฟ LCD ขนาด 41 ซม. / 16 นิ้ว
ออกกำลังกาย	Go, แมนวล, Sprint 8†, Landmark†, Virtual Active, อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย, การฝึกเป็นรอบ, การเผาผลาญไขมัน, เน้นลูกคลื่น, วัตต์คงที่†, การฝึกกล้ามเนื้อบั้นท้าย†, การฝึกตามเป้าหมาย, การทดสอบสมรรถภาพ, กำหนดเอง †โปรแกรมเหล่านี้บางส่วนอาจใช้ไม่ได้กับเฟรมนี้
การออกกำลังกายอัตโนมัติ IFIT	ส่วนเสริม
ภาษา	อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ดัตช์, โปรตุเกส, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สวีเดน, ฟินแลนด์, รัสเซีย, อาร์บิก, ตุรกี, โปแลนด์, เวลส์, บาสก์, เวียดนาม, ไชมาลี, เดนมาร์ก, ไทย, มาเลย์, คาตาลัน
พดลม	ใช่
ทีวีแอนะล็อก	NTSC, PAL, SECAM
ทีวีดิจิทัล	ATSC 1.0, QAM-B, ISDB-T, ISDB-Tb, DVB-C/S/S2/T/T2
IPTV	เนื้อหา: MPEG2/H262, AVC/H264 โพรโทคอล: UDP, RTSP, HTTP, HTTPS
WIFI	ใช่
บลูทูธ	มี สมาร์ทโฟน หูฟัง เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ANT+	ใช่ อัตราการเต้นของหัวใจ
เข้าสู่ระบบระบบไร้สาย RFID	ใช่
เชื่อมต่อกับ APPLE WATCH	ใช่
นำมาเพื่อใช้งานกับ IPHONE, IPAD, IPOD	ใช่

พอร์ต USB	ใช่
เชื่อมต่อกับ SAMSUNG GALAXY WATCH	ใช่
ระบบชาร์จไร้สาย (Qi)	ใช่
รองรับ CSAFE	ใช่
ปลุกอุปกรณ์อัตโนมัติ	ใช่
	หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่มี Touch Console จะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน
โครงสร้าง	
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว	178 x 74 x 181 ซม. / 70.1 x 29.1 x 71.3 นิ้ว
ระบบวัด HR แบบสัมผัสและระยะไกล	ใช่
การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต	ใช่
น้ำหนักสูงสุดของผู้ใช้	182 กก. / 400 ปอนด์
ช่วงแรงต้าน	5–775 วัตต์
น้ำหนักเมื่อประกอบแล้ว	194 กก. / 427.7 ปอนด์
น้ำหนักการจัดส่ง	230.8 กก. / 508.8 ปอนด์
ระบบแรงต้าน	30
รอบต่อนาทีขั้นต่ำ	10 รอบต่อนาทีเมื่อต่อไฟหรือ 30 รอบต่อนาทีเมื่อใช้พลังงานในตัว
วัตต์ขั้นต่ำ	5 วัตต์เมื่อต่อไฟหรือ 35 วัตต์เมื่อใช้พลังงานในตัว
ช่วงวัตต์	5–650 วัตต์
การปรับแบบบนลงล่าง	ใช่
ความสูงขึ้นเหยียบ	24 ซม. / 9.5 นิ้ว
ความยาวก้าว	51–61 ซม. / 20–24 นิ้ว ปรับได้
ระบบแรงต้าน	เจเนอเรเตอร์ไร้แปรง
พื้นที่ระหว่างบันไดจักรยาน	6.4 ซม. / 2.5 นิ้ว
ข้อกำหนดการใช้พลังงาน	ใช้พลังงานในตัว ไฟกระแสสลับ 100–240 โวลต์ — 50/60 เฮิร์ตซ์